

234



Aspersor metálico sobrecopa de impacto 1" fêmea

APLICAÇÕES

- Todos os sistemas de irrigação , mecanizado ou manual

CARACTERÍSTICAS

- Alta distribuição de água com espaçamento de até 24 m
- Bocal Baioneta codificados por cores para fácil manutenção.
- Alinhador integral de jato para obter máximo alcance
- Luva de proteção contra a areia e poeira, garantindo funcionamento e durabilidade.

TABELA DE DESEMPENHO 234

Precipitação (mm/hr) e uniformidade (CU) em vários espaçamentos

| Cor do bocal mm | P (bar) | Q (m³/h) | D (m) | Espaçamento (m) | | | |
|------------------|---------|----------|-------|-----------------|-------|-------|-------|
| | | | | 18x18 | 20x20 | 20x24 | 24x24 |
| 5.0x3.2 Roxo | 3.0 | 2.210 | 32 | 6.8 | 5.5 | | |
| | 4.0 | 2.530 | 34 | 7.9 | 6.4 | | |
| | 5.0 | 2.840 | 35 | 8.8 | 7.2 | | |
| 5.5x3.2 Laranja | 3.0 | 2.500 | 34 | 7.7 | 6.2 | 5.2 | 4.3 |
| | 4.0 | 2.900 | 37 | 8.9 | 7.2 | 6.0 | 5.0 |
| | 5.0 | 3.250 | 39 | 10.0 | 8.1 | 6.8 | 5.6 |
| 6.0x3.2 Vermelho | 3.0 | 2.810 | 37 | 8.8 | 7.1 | 5.9 | 4.9 |
| | 4.0 | 3.300 | 37 | 10.1 | 8.2 | 6.8 | 5.7 |
| | 5.0 | 3.700 | 40 | 11.3 | 9.1 | 7.6 | 6.3 |
| 6.5x3.2 Cinza | 3.0 | 3.190 | 38 | 8.8 | 7.1 | 5.9 | 4.9 |
| | 4.0 | 3.700 | 40 | 10.1 | 8.2 | 6.8 | 5.7 |
| | 5.0 | 4.150 | 41 | 11.3 | 9.1 | 7.6 | 6.3 |
| 7.0x3.2 Verde | 3.0 | 3.550 | 38 | 11.0 | 8.9 | 7.4 | 6.2 |
| | 4.0 | 4.100 | 41 | 12.7 | 10.3 | 8.5 | 7.1 |
| | 5.0 | 4.600 | 43 | 14.2 | 11.5 | 9.6 | 8.0 |

Cor do bocal traseiro : 3.2mm - Laranja

| Código de cor - Uniformidade de distribuição | CU < 85% | CU 85-88% | CU 88-92% | CU > 92% |
|--|----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | |

